

1

HOTĂRÂRE Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și-sau de sănătate la locul de muncă

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 9 august 2006

În temeiul [art. 108](#) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAP. 1

Dispoziții generale

ART. 1

Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă.

ART. 2

Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piață a substanțelor și preparatelor periculoase, a produselor și/sau a echipamentelor, cu excepția cazului în care aceste reglementări fac referire în mod expres la acest lucru.

ART. 3

Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian.

ART. 4

Prevederile [Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006](#) se aplică în totalitate întregului domeniu la care se face referire la [art. 1](#), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive și/sau specifice ale prezentei hotărâri.

ART. 5

Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

- a) semnalizare de securitate și/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situație determinată și furnizează informații ori cerințe referitoare la securitatea și/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz;
- b) semnal de interdicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
- c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizează asupra unui risc sau unui pericol;
- d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific;
- e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicații privind ieșirile de urgență ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
- f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicații decât cele prevăzute la lit. b) - e);

- g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori și a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicație specifică, a cărei vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;
- h) panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informații suplimentare;
- i) culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificație specifică;
- 2
- j) simbol sau pictogramă - imaginea care descrie o situație sau indică un comportament specific și care este utilizată pe un panou ori pe o suprafață luminoasă;
- k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafață luminoasă;
- l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis și difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
- m) comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;
- n) gest-semnal - mișcarea și/sau poziția brațelor și/sau a mâinilor într-o formă codificată, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.

CAP. 2

Obligațiile angajatorilor

SECȚIUNEA 1

Obligații generale

ART. 6

(1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, și să verifice existența acesteia.

(2) Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu [art. 7](#) alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.

ART. 7

Semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă trebuie să satisfacă cerințele minime prevăzute în [anexele nr. 1 - 9](#) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 8

În interiorul întreprinderilor și/sau unităților trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian, fără a aduce atingere cerințelor minime prevăzute în [anexa nr. 5](#).

SECȚIUNEA a 2-a

Informarea și instruirea lucrătorilor

ART. 9

Lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să fie informați referitor la toate măsurile care trebuie luate

privind semnalizarea de securitate și/sau de sănătate utilizată la locul de muncă, fără a aduce atingere [art. 16](#)

și [17](#) din Legea nr. 319/2006.

ART. 10

(1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce privește semnalizarea de

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucțiuni precise, fără a aduce

atingere [art. 20](#) și [21](#) din Legea nr. 319/2006.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificația semnalizării, mai ales a celei care

conține cuvinte, precum și comportamentul general și specific ce trebuie adoptat.

3

SECȚIUNEA a 3-a

Consultarea și participarea lucrătorilor

ART. 11

Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora în ceea ce privește aspectele

reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu [art. 18](#) din Legea nr. 319/2006.

CAP. 3

Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 12

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, [Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr.](#)

[599/1998](#) privind aprobarea Prescripțiilor minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul

de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrogă.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerințele minime pentru semnalizarea de

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene

(JOCE) nr. L 245/1992.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidarității sociale și familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei și comerțului,

Codruț Ioan Șereș

p. Ministrul sănătății publice,
Ervin-Zoltan Szekely,
secretar de stat
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor,
construcțiilor și turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

4

ANEXA 1

CERINȚE MINIME GENERALE

privind semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

1. Observații preliminare

1.1. În cazul în care este necesară semnalizarea de securitate și/sau de sănătate, în conformitate cu obligațiile generale prevăzute la **art. 6** din hotărâre, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în **anexele nr. 2 - 9** la hotărâre.

1.2. Prezenta anexă introduce cerințe specifice privind semnalizările de securitate și/sau de sănătate, descrie diferitele utilizări și stabilește regulile generale privind interșanjabilitatea și complementaritatea acestora.

1.3. Semnalizările de securitate și/sau de sănătate trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informațiile prevăzute în prezenta hotărâre.

2. Modalități de semnalizare

2.1. Semnalizare permanentă

2.1.1. Semnalizarea referitoare la o interdicție, un avertisment sau o obligație, precum și semnalizarea

privind localizarea și identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor trebuie să se realizeze prin utilizarea panourilor permanente.

Trebuie să se folosească panouri și/sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată

localizării și identificării materialelor și echipamentelor de prevenire și stingere a incendiilor.

2.1.2. Semnalizarea de pe recipiente și de pe conducte trebuie să se facă conform prevederilor **anexei nr. 3**.

2.1.3. Locurile în care există risc de coliziune cu obstacole și de cădere a persoanelor trebuie să fie

semnalizate permanent cu o culoare de securitate și/sau cu panouri.

2.1.4. Căile de circulație trebuie să fie marcate permanent cu o culoare de securitate.

2.2. Semnalizarea ocazională

2.2.1. Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice și/sau

comunicare verbală, ținându-se seama de interșanjabilitatea și combinațiile prevăzute la pct. 3, pentru

semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o acțiune specifică, precum și pentru evacuarea de urgență a persoanelor.

2.2.2. Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se

realizeze, în funcție de împrejurări, printr-un gest-semnal și/sau prin comunicare verbală.

3. Interșanjabilitatea și combinarea semnalizărilor

3.1. Dacă eficiența este aceeași, se poate alege între următoarele:

- a) o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole ori denivelări;
- b) semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;
- c) gesturi-semnal sau comunicare verbală.

3.2. Pot fi utilizate împreună următoarele modalități de semnalizare:

- a) semnal luminos și semnal acustic;
- b) semnal luminos și comunicare verbală;
- c) gest-semnal și comunicare verbală.

5

4. Instrucțiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor mijloacelor de semnalizare care conțin o culoare de securitate:

Culoare Semnificație sau scop Indicații și precizări

Roșu Semnal de interdicție Atitudini periculoase

Pericol-alarmă Stop, oprire, dispozitiv de oprire de urgență
Evacuare

Materiale și echipamente Identificare și localizare
de prevenire și stingere
a incendiilor

Galben sau Semnal de avertizare Atenție, precauție
galben-oranj Verificare

Albastru Semnal de obligație Comportament sau acțiune specifică
Obligația purtării echipamentului
individual de protecție

Verde Semnal de salvare sau Uși, ieșiri, căi de acces, echipamente,
de prim ajutor posturi, încăperi

Situație de securitate Revenire la normal

5. Eficiența semnalizării nu trebuie să fie afectată de:

5.1. prezența unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de același tip care afectează vizibilitatea

ori audibilitatea, ceea ce implică, mai ales, următoarele:

- a) evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanță prea mică unul față de celălalt;
- b) a nu se utiliza concomitent două semnale luminoase care pot fi confundate;

- c) a nu se utiliza un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare;
- d) a nu se folosi două semnale sonore concomitent;
- e) a nu se utiliza un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic;
- 5.2. designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greșit, starea necorespunzătoare ori funcționarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.
6. Mijloacele și dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curățate, întreținute, verificate, reparate periodic și, dacă este necesar, înlocuite astfel încât să se asigure menținerea calităților lor intrinseci și/sau funcționale.
7. Numărul și amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate se stabilesc în funcție de importanța riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie acoperită.
8. Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcționare trebuie să fie prevăzute cu alimentare de rezervă, pentru cazul întreruperii alimentării cu energie, cu excepția situației în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia.
9. Un semnal luminos și/sau sonor trebuie să indice, prin declanșarea sa, începutul acțiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acțiunea. Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.
10. Semnalele luminoase și acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcționări și a eficienței lor reale, înainte de punerea în funcțiune și, ulterior, prin verificări periodice.
- 6
11. Trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire în cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv datorită purtării echipamentelor individuale de protecție.
12. Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor ori a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate la pct. 3.2 din [anexa nr. 2](#) sau trebuie identificate în conformitate cu pct. 1 din [anexa nr. 3](#), exceptând cazul în care etichetele diferitelor ambalaje sau recipiente sunt suficiente în acest scop.

7

ANEXA 2

CERINȚE MINIME GENERALE

privind panourile de semnalizare

1. Caracteristici intrinseci

- 1.1. Forma și culorile panourilor sunt definite la pct. 3, în funcție de obiectul lor specific, respectiv panouri de interdicere, avertizare, obligativitate, salvare sau de prim ajutor, precum și panouri privind materiale și echipamente de stingere a incendiilor.

- 1.2. Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil și trebuie evitate detaliile inutile.
- 1.3. Pictogramele utilizate pot fi ușor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la pct. 3, cu condiția ca semnificația lor să rămână neschimbată și nicio diferență sau adaptare să nu provoace confuzie asupra semnificației.
- 1.4. Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la șocuri, intemperii și agresivități cauzate de mediul ambiant.
- 1.5. Dimensiunile și caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale panourilor trebuie să asigure o bună vizibilitate și înțelegere a mesajului acestora.

2. Condiții de utilizare

- 2.1. Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere, ținându-se seama de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă în cazul unui risc general, fie în imediata apropiere a unui risc determinat sau a obiectului ce trebuie semnalat, și într-un loc bine iluminat, ușor accesibil și vizibil.

În cazul în care condițiile de iluminare naturală sunt precare, trebuie utilizate culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, fără a aduce atingere prevederilor legislației naționale care transpun Directiva 89/654/CEE.

- 2.2. Panoul trebuie înlăturat când situația care îl justifică nu mai există.

3. Panouri utilizate*)

3.1. Panouri de interdicție

Caracteristici intrinseci:

- a) formă rotundă;
- b) pictogramă neagră pe fond alb, margine și bandă diagonală roșii (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 35% din suprafața panoului).

*) Panourile sunt reproduse în facsimil.

Modelele panourilor de interdicție se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9

august 2006, la pagina 8.

Pagina 8

- Fumatul interzis
- Fumatul și focul deschis interzise
- Interzis accesul pietonilor
- Interzisă stingerea cu apă
- Accesul interzis persoanelor neautorizate
- Apă nepotabilă
- Interzis vehiculelor de manipulare a mărfurilor
- A nu se atinge

3.2. Panouri de avertizare

Caracteristici intrinseci:

8

a) formă triunghiulară

b) pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să acopere cel puțin 50% din suprafața panoului).

Modelele panourilor de avertizare se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9

august 2006, la paginile 9 - 10.

Pagina 9

- Materiale inflamabile
- Materiale explozive
- Materiale toxice
- Materiale corozive
- Materiale radioactive
- Greutăți suspendate
- Vehicule de manipulare
- Pericol electric
- Pericol general
- Radiații laser
- Materiale combustibile
- Radiații neionizante
- Câmp magnetic puternic
- Pericol de împiedicare
- Cădere cu denivelare

Pagina 10

- Risc biologic
- Temperaturi scăzute
- Materiale nocive sau iritante

3.2.1. Panoul "Materiale inflamabile" se utilizează și în lipsa unui panou specific pentru temperaturi înalte.

3.2.2. Fondul panoului "Materiale nocive sau iritante" poate fi în mod excepțional de culoare portocalie, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulația rutieră.

3.3. Panouri de obligativitate

Caracteristici intrinseci:

a) formă rotundă;

b) pictogramă alba pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puțin 50% din suprafața panoului).

Modelele panourilor de obligativitate se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9

august 2006, la paginile 10 - 11.

Pagina 10

- Protecție obligatorie a ochilor
- Protecție obligatorie a capului
- Protecție obligatorie a urechilor
- Protecție obligatorie a căilor respiratorii
- Protecție obligatorie a picioarelor
- Protecție obligatorie a mâinilor

- Protecție obligatorie a corpului
- Protecție obligatorie a feței
- Protecție individuală obligatorie împotriva căderii de la înălțime

9

Pagina 11

- Trecere obligatorie pentru pietoni
- Obligații generale (însoțit, dacă este cazul, de un panou suplimentar)

3.4. Panouri de salvare și acordarea primului ajutor

Caracteristici intrinseci:

- a) formă dreptunghiulară sau pătrată
- b) pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puțin 50% din suprafața panoului).

Modelele panourilor de salvare și acordarea primului ajutor se găsesc în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 11 - 12.

Pagina 11

- Direcții de urmat (indicații suplimentare)
- Telefon pentru primul ajutor sau salvare
- Brancardă
- Duș de securitate
- Curățirea ochilor
- Centru de prim ajutor

Pagina 12

- Căi/Ieșiri de salvare

3.5. Panouri privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Caracteristici intrinseci:

- a) formă dreptunghiulară sau pătrată;
- b) pictogramă albă pe fond roșu (partea roșie trebuie să acopere cel puțin 50% din suprafața panoului).

Modelele panourilor privind materialele sau echipamentele necesare pentru prevenirea și stingerea

incendiilor se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la pagina 12.

Pagina 12

- Furtun de incendiu
- Scară
- Extinctor
- Telefon pentru cazurile de incendiu
- Direcții de urmat (indicații suplimentare)

10

ANEXA 3

CERINȚE MINIME

privind semnalizarea pe recipiente și conducte

1. Recipientele pentru substanțe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă, definite conform

[Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000](#) privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și

preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin [Legea nr. 451/2001](#), cu modificările și completările ulterioare, recipientele utilizate pentru depozitarea acestora, precum și conductele care sunt la vedere și conțin ori transportă astfel de substanțe sau preparate periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete (pictograme sau simboluri pe fond colorat), prevăzute de respectiva ordonanță de urgență.

1.1. Prevederile pct. 1 nu se aplică recipientelor folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp și recipientelor al căror conținut se schimbă frecvent, cu condiția să se ia măsuri alternative adecvate care garantează același nivel de protecție, în special pentru informarea și/sau instruirea lucrătorilor.

1.2. Etichetele prevăzute la pct. 1 pot fi:

- a) înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în [anexa nr. 2](#), preluându-se aceeași pictogramă sau același simbol;
- b) completate cu informații suplimentare, ca de exemplu numele și/sau formula substanței sau ale preparatului periculos și detalii privind riscul;
- c) completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanțelor sau preparatelor periculoase, în cazul transportului recipientelor la locul de muncă.

2. Semnalizarea trebuie să fie amplasată în următoarele condiții:

- a) pe partea/părțile vizibilă/vizibile;
- b) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.

3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din [anexa nr. 2](#) și condițiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din [anexa nr. 2](#) privind panourile de semnalizare de aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă.

4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 și 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele și punctele de racordare, și la distanțe aproximativ egale.

5. Suprafețele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din [anexa nr. 2](#) sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.

Face excepție cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ținându-se seama de

prevederile pct. 1.5 din [anexa nr. 2](#) referitoare la dimensiuni.

Depozitarea mai multor substanțe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare

"pericol general".

Panourile sau etichetele menționate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeței de

depozitare sau pe ușa de acces la depozitul respectiv.

11

ANEXA 4

CERINȚE MINIME

privind identificarea și localizarea echipamentelor destinate prevenirii și stingerii incendiilor

1. Observație preliminară

Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv prevenirii și stingerii incendiilor.

2. Echipamentele folosite la prevenirea și stingerea incendiilor trebuie identificate prin utilizarea unei

anumite culori pentru echipament și prin amplasarea unui panou de localizare și/sau prin utilizarea unei

culori specifice pentru locul unde se află echipamentele respective ori punctele de acces la acestea.

3. Aceste echipamente se identifică prin culoarea roșie.

Suprafața roșie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite identificarea rapidă a echipamentului.

4. Panourile prevăzute la pct. 3.5 din anexa nr. 2 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestor

echipamente.

ANEXA 5

CERINȚE MINIME

privind semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase și pentru marcarea căilor de circulație

1. Semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase

1.1. Marcarea locurilor cu risc de lovire de un obstacol și de cădere a obiectelor și persoanelor se face în

interiorul zonelor construite ale întreprinderii, în care lucrătorii au acces în cursul activității lor, prin culoarea

galbenă alternativ cu culoarea neagră sau culoarea roșie alternativ cu culoarea albă.

1.2. Dimensiunile marcajului trebuie să țină seama de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos

semnalat.

1.3. Benzile galben-negre sau roșu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45 grade și să aibă dimensiunile

aproximativ egale.

1.4. Exemplu:



2. Marcarea căilor de circulație

2.1. Căile de circulație a vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect

vizibilă, de preferință albă sau galbenă, ținându-se seama de culoarea solului, în cazul în care destinația și

echipamentul încăperilor impun acest lucru pentru protecția lucrătorilor.

2.2. Benzile trebuie amplasate astfel încât să se țină seama de distanțele de securitate necesare între

vehiculele care pot circula în zonă și orice obiect aflat în apropiere, precum și între pietoni și vehicule.

2.3. Căile permanente de circulație situate în exterior, în zonele construite, trebuie marcate la fel. Fac

excepție cele care sunt prevăzute cu trotuare sau bariere corespunzătoare.

12

ANEXA 6

CERINȚE MINIME

privind semnalele luminoase

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Lumina emisă de un semnal trebuie să producă un contrast luminos adecvat mediului, în funcție de

condițiile de utilizare prevăzute, fără să antreneze fenomenul de orbire, prin intensitate prea puternică, sau

vizibilitate redusă, ca urmare a iluminării insuficiente.

1.2. Suprafața luminoasă care emite un semnal poate avea o culoare uniformă sau poate conține o

pictogramă pe un fond determinat.

1.3. Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori și semnificației acestora care figurează la

pct. 4 din [anexa nr. 1](#).

1.4. Atunci când semnalul conține o pictogramă, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele

corespunzătoare prevăzute în [anexa nr. 2](#).

2. Reguli specifice de utilizare

2.1. Dacă un dispozitiv poate emite atât un semnal continuu, cât și unul intermitent, semnalul intermitent

va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgență mai

mare de intervenție ori de acțiune solicitată sau impusă.

Durata fiecărui impuls luminos și frecvența impulsurilor unui semnal luminos intermitent trebuie stabilite

astfel încât:

a) să asigure o bună percepție a mesajului;

b) să evite orice confuzie, atât între diferitele semnale luminoase, cât și cu un semnal luminos continuu.

2.2. Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul unui semnal acustic sau în completarea

acestuia, codul semnalului luminos trebuie să fie identic.

2.3. Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie să fie supravegheat în mod special sau să fie prevăzut cu un bec de rezervă.

ANEXA 7

CERINȚE MINIME

privind semnalele acustice

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Un semnal acustic trebuie:

a) să aibă un nivel sonor considerabil mai înalt față de zgomotul ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără

să fie excesiv sau supărător;

b) să poată fi recunoscut ușor, în special după durata impulsurilor, distanța dintre impulsuri sau grupuri de

impulsuri, și să poată fi diferențiat ușor de orice alt semnal acustic și de zgomotele ambientale.

1.2. Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic atât cu frecvență variabilă, cât și cu frecvență

constantă, frecvența variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvența constantă, un nivel mai

ridicat de pericol, o urgență crescută de intervenție sau o acțiune impusă/solicitată.

2. Codul care trebuie utilizat

Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.

13

ANEXA 8

CERINȚE MINIME

privind comunicarea verbală

1. Caracteristici intrinseci

1.1. Comunicarea verbală se stabilește între un vorbitor sau un emițător și unul ori mai mulți auditori, sub

forma unui limbaj format din texte scurte, grupuri de cuvinte și/sau cuvinte izolate, eventual codificate.

1.2. Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple și clare.

1.3. Calitățile de comunicare ale vorbitorului și facultățile auditive ale auditorilor trebuie să asigure o

comunicare verbală sigură.

1.4. Comunicarea verbală poate fi directă, utilizând vocea umană, sau indirectă, prin voce umană ori

artificială, difuzată prin oricare mijloc corespunzător.

2. Reguli specifice de utilizare

2.1. Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limbajul utilizat, pentru a putea pronunța și înțelege

corect mesajul verbal și pentru a adopta, în consecință, comportamentul corespunzător în domeniul securității

și/sau al sănătății.

2.2. Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar unui gest-semnal, trebuie folosite

cuvinte-cod, ca de exemplu:

a) start - pentru a indica începerea comenzii;

b) stop - pentru a întrerupe sau a termina o mișcare;

c) oprește - pentru a opri operațiunea;

d) ridică - pentru a ridica o greutate;

e) coboară - pentru a coborî o greutate;

f) înainte |

g) înapoi > sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este

- h) dreapta | cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare;
- i) stânga |
- j) pericol - pentru a solicita oprirea de urgență;
- k) repede - pentru a accelera o mișcare, din motive de securitate.

ANEXA 9

CERINȚE MINIME

privind gesturile-semnal

1. Caracteristici

1.1. Gesturile-semnal trebuie să fie precise, simple, ample, ușor de executat și de înțeles și bine diferențiate

de alte gesturi-semnal.

1.2. Utilizarea în același timp a ambelor brațe trebuie să se facă în mod simetric și pentru executarea unui singur gest-semnal.

1.3. Gesturile utilizate pot varia ușor sau pot fi mai detaliate în raport cu reprezentările prevăzute la pct. 3, cu condiția să respecte caracteristicile prezentate la pct. 1.1 și 1.2, cu condiția ca semnificația și înțelegerea lor să fie cel puțin echivalente.

2. Reguli de utilizare specifice

14

2.1. Persoana care emite semnale, denumită agent de semnalizare, transmite instrucțiunile de manevră,

utilizând gesturi-semnal, către persoana care recepționează semnale, denumită operator.

2.2. Agentul de semnalizare trebuie să poată urmări vizual desfășurarea manevrelor, fără a se afla în pericol din cauza acestora.

2.3. Responsabilitățile agentului de semnalizare sunt exclusiv direcționarea manevrelor și asigurarea securității lucrătorilor aflați în apropiere.

2.4. În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 2.2, trebuie să se prevadă încă unul sau mai mulți agenți de semnalizare.

2.5. Atunci când nu poate executa ordinele primite cu garanțiile de securitate necesare, operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucțiuni.

2.6. Accesorii pentru semnalizarea prin gesturi

2.6.1. Agentul de semnalizare trebuie să poată fi ușor recunoscut de către operator.

2.6.2. Agentul de semnalizare trebuie să poarte unul sau mai multe elemente de recunoaștere adecvate, de

exemplu: vestă, cască, manșoane, banderole, palete.

2.6.3. Elementele de recunoaștere trebuie să fie viu colorate, de preferință toate de aceeași culoare,

utilizată exclusiv de agentul de semnalizare.

3. Gesturi codificate utilizabile

Observații preliminare:

Ansamblul gesturilor codificate, indicate mai jos, nu aduce atingere folosirii altor coduri care vizează

aceleași manevre, aplicabile la nivel național în anumite sectoare de activitate.

A) Gesturi*) generale:

*) Tabelul cu gesturile este reprodus în facsimil.

Semnificație	Descriere	Ilustrare
START	Atenție Brațele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în față *) Începerea executării comenzii	
STOP	Înterupere Brațul drept orientat în sus, cu palma îndreptată în față *) Încheierea mișcării	
SFÂRȘITUL	Măinile împreunate la nivelul pieptului *) operațiunii	

B) Mișcări verticale:

Semnificație	Descriere	Ilustrare
RIDICARE	Brațul drept îndreptat în sus, cu palma orientată în față și descriind lent un cerc *)	
COBORÂRE	Brațul drept îndreptat în jos, cu palma spre interior și descriind lent un cerc *)	
DISTANȚĂ VERTICALĂ	Se indică distanța necesară cu ajutorul mâinilor *)	

15

C) Mișcări orizontale:

Semnificație	Descriere	Ilustrare
ÎNAINTE	Brațele îndoite, cu palmele în sus; antebrațele se îndreaptă lent spre partea *) superioară a corpului	
ÎNAPOI	Brațele îndoite, cu palmele în jos; antebrațele se îndreaptă lent spre partea *) inferioară a corpului	
La DREAPTA	Brațul drept întins, aproximativ orizontal, în raport cu agentul cu palma îndreptată în jos se execută lent *) de semnalizare mișcări ale brațului către dreapta	
La STÂNGA	Brațul stâng întins, aproximativ orizontal, în raport cu agentul cu palma îndreptată în jos se execută lent *) de semnalizare mișcări ale brațului către stânga	
DISTANȚĂ ORIZONTALĂ	Se indică cu mâinile distanța necesară. *)	

D) Pericol:

Semnificație	Descriere	Ilustrare
PERICOL:	Ambele brațe orientate în sus, cu palmele îndreptate în față *) Oprire sau oprire de urgență	
MIȘCĂRI RAPIDE	Gesturile codificate care comandă mișcările trebuie executate cu rapiditate	
MIȘCĂRI LENTE	Gesturile codificate care comandă mișcările trebuie executate foarte lent	

*) Ilustrarea gesturilor-semnal se găsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 9 august 2006, la paginile 15 - 16.
